

Classic

"INNENBESCHATTUNG MIT SEILFÜHRUNG"



Für die Montage unter oder zwischen den Sparren geeignet. Individuell und flexibel nutzbar. Einzel verschiebbare Stoffbahnen erlauben es, nach Ihren Bedürfnissen zu beschatten.

Folgende Angaben sind für eine Bestellung erforderlich: Bei einer Montage unter den Sparren muss das Maß von Sparrenmitte bis Sparrenmitte, die gewünschte Auszugslänge und die Anzahl der Stoffbahnen angegeben werden. Bei einer Montage zwischen den Sparren muß der lichte Abstand der Sparren, die Anzahl sowie die Auszugslänge der Stoffbahnen angegeben werden.

Abmessungen:

Breite:
Einzelne Stoffbahnen von 30cm
bis max. 112cm Breite
(zentimetergenaue Maßanfertigung)
Sonderanfertigungen auf Anfrage
möglich

Ausfahrlänge:
150 cm bis 500 cm
(zentimetergenaue Maßanfertigung)

Gestellfarben:

● Weiss (RAL 9010)

Technische Daten:

- Grundausrüstung
- 4 Stahlwinkel ca. 55x60x20mm
 - Erweiterungsset
 - 2 Stahlwinkel ca. 55x60x20mm
 - 2 Dreiecksplatten ca. 90x45mm
 - Edelstahlseile 2,5mm
 - Seilspanner
 - Bedienstab
 - Markisentuch aus 100 % Polyacryl, ca. 300g/ m², wasser- und schmutzabweisend imprägniert

Grundausrüstung



Erweiterungsset

