

Classic

„INNENBESCHATTUNG MIT SCHIENENFÜHRUNG“

In Deutschland patentiertes System



Mit dieser Innenbeschattung erhalten Sie ein System, das über eine ausgefeilte und leicht zu handhabende Technik verfügt. Die zuverlässige Bauweise mit ausgesuchten Materialien garantiert Ihnen jahrelangen Nutzen der Beschattungsanlage. Gegenüber einer Außenbeschattung ist die Verschmutzung hier weit geringer. Bei seitlich offenen Überdachungen ist der Nutzen einer Innenbeschattung ähnlich der einer Außenbeschattung. Dekorativ, robust und langlebig sind die Kriterien, die eine moderne zeitgemäße Beschattung erfüllen soll.

Wählen Sie aus über 100 verschiedenen Stoffen Ihren Favoriten aus.

Im Gegensatz zu anderen Innenbeschattungen werden bei diesem System die Führungsschienen nicht an den äußersten Sparren, sondern an den nächstfolgenden montiert. Bis zu einer Anlagenbreite von 500 cm werden zwei, ab 501 cm Breite drei Führungsschienen geliefert.

Führungsschiene

Schnurführung

Führungsschiene





Innenbeschattung eingefahren,
Stoffschlaufenlänge 28 cm bis 33 cm.



Kurbelantrieb
(Von unten nicht sichtbar)
Kurbelstange abnehmbar.



Antriebsarten:

Schnurzug mittig (im Lieferumfang).
Kurbelbedienung oder Elektromotor mit integrierter
Fernbedienung (gegen Mehrpreis lieferbar).

5 Jahre Garantie
(gemäß Garantiebestimmungen).



Abmessungen:

Breite:
200 cm bis 600 cm
(zentimetergenaue Maßanfertigung)

Ausfahrlänge:
150 cm bis 600 cm
(zentimetergenaue Maßanfertigung)

Gestellfarben:

■ Weiß (RAL 9010)

Technische Daten:

- Aluprofile weiß pulverbeschichtet
- Führungsschienen aus Aluminium
ca. 30 x 40 mm
- Ausfallprofile aus Aluminium
ca. 35 mm Ø
- Gleiter aus hochwertigem
Kunststoff
- Zugseil aus Polyamid
- Markisentuch aus 100%
Polyacryl, ca. 300 g/m²,
wasser- und schmutzabweisend
imprägniert

Mögliches Zubehör Seite 28

Ausmessen der Anlage:

Die effektive Einbaubreite und
Ausfahrlänge sind anzugeben.
Die Anlage wird in der Breite
2 cm (Stoff 5 cm) schmaler, als
das angegebene Maß geliefert.